

ARGUS SIPBX-30/50/100 PI 網路電話總機



主要特色:

- 通訊協定符合RFC 3261、SIPv2
- 網路支援IPv4、IPv6、IPv4/IPv6
- 30(10)/50(20)/100(30)人授權數
- 內建自動總機、語音信箱、會議室
- 來電顯示
- 行動分機
- 電話轉接、代接
- 循環振鈴
- 同群共振、分群振鈴
- 話機廣播
- 彈性多樣路由選擇與介接Voice Gateway

項目	規格
主機規格	CPU ARM Cortex-A72 1.5 GHz 四核處理器。
	記憶體: 4GB。
	儲存裝置: 128GB micro SD。
	輸出/輸入: USB 3.0 x 2/USB 2.0 x 2/ GigaLAN X 1/MicroSD Card Reader。
	顯示介面: Micro-HDMI * 2。
	尺寸及重量: (W x H x L): 9 cm x 3.2 cm x 6.5 cm。Weight 260g。
系統容量	提供用戶數30/50/100 (含)以上, 同時通話數10/20/30人(含)以上之授權數量。
主要功能	通訊協定符合RFC 3261, SIPv2。
	網路支援 Only IPv4、Only IPv6、IPv4/IPv6 DualStack協定。
	時間設定支援 RFC 1305 NTP自動校時設定。
	語音格式支援G.723、G.729、GSM、iBLC、ulaw、alaw。
	視訊格式支援H.261、H.263、H.263+、H.264。
細項功能	提供撥打電話(Make Call)及來電應答(Answer call)功能。
	保留與取回功能(Call hold/retrieve), 來話時可被保留並轉至不同分機接聽。
	自動總機可支援三種時段, 並可指定各時段接聽總機。
	電話轉接(Call transfer)功能, 分機接聽後, 可轉至不同分機接聽。
	直接/忙線/無應答轉接(All/Busy/No Answer)來話可直接轉至不同分機或外線。
	電話代接(Call Pickup)功能, 分機響鈴時可由非響分機接聽
	循環振鈴(Sequential forking)功能, 將特定群組號碼可設定循環振鈴。
	群組振鈴(Parallel forking)功能, 將特定群組號碼可同時振鈴。
	等待鈴聲/訊息(Music On Hold)功能, 且通話等待鈴聲可自行更換。
	提供分機/群組廣播(Station / Group Paging)功能。
	提供分機限制註冊來源IP/註冊來源IP遮罩功能, 以防止偽裝IP進行註冊。
	提供分機註冊密碼隨機產生功能, 強化註冊密碼之安全性。
	支援Voip Gateway或SIP中繼器介接, 提供多樣的路由選擇。
	管理權限提供階層式設定, 可依照管理者權限不同, 設定相對應管理功能。
	內建網路基本連線測試、封包擷取、系統紀錄檢視及下載功能, 方便管理者排除障礙。
提供系統設定檔備份/還原功能。	
內建防火牆功能, 可阻斷攻擊之來源IP及協定。	
內建分機狀態紀錄, 可查看目前線上分機狀態、通話狀態及線上會議室狀態。	
選購功能	提供外線限撥及認證(Number Restrict&Authorization)功能, 可訂定外線限撥規

ARGUS SIPBX-30/50/100 PI 網路電話總機

則、密碼認證，且依照時段進行限撥，並核對路由的授權能力(選購)。
提供分機錄音功能，可於分機通話時透過話機開啟錄音功能，並可從系統平台上進行下載(選購)。
提供分機電話留言功能(選購)。
提供留言信箱(Voice Mail)功能(選購)。
提供內線限撥(Number Restrict)功能，可訂定分機限撥規則至10組(含)以上，依照時段進行限撥及音檔回應設定(選購)。
提供多層次IVR功能，可設定至第三層，並可依照環境設定星期/上班開始/上班結束/午休開始/午休結束進行不同IVR語音之設計(選購)。
提供多方會議(Conference Room)功能，可進行多人會議(選購)。